

## Extincteur portatif à main K-GUARD pour la cuisine

### Caractéristiques

- Satisfait ou dépasse les exigences de la norme UL 8 et de la norme 711
- Conforme aux exigences de la norme ULC S554
- Conforme aux exigences de la norme NFPA 10
- Fonctionnement et entretien simples
- Jet à décharge souple et grand angle
- Jauge à tube bourdon en acier inoxydable
- Plaque signalétique en mylar trilingue, antireflet, monobloc, avec code-barres
- Rechargeable
- Homologué UL/ULC 2-A:K
- Rempli en usine et sous pression
- Ensemble vanne en acier inoxydable, goupille à anneau et tube plongeur avec crépine polymérique
- Contient 6 l (1,6 gallon US) d'agent ANSULEX à faible pH

### Applications

L'extincteur à agent liquide K-GUARD est spécialement conçu pour être utilisé sur des feux impliquant la cuisson de matières grasses végétales ou animales combustibles dans des équipements de cuisson commerciaux. Les appareils typiques incluent : friteuses, grilloirs et cuisinières, grilloirs droits, au charbon de bois naturel ou à chaîne, des grilloirs électriques, à roche volcanique, au mesquite ou des grilloirs au gaz radiant et des woks.

Les appareils de cuisson plus efficaces, ainsi que l'utilisation d'huiles de cuisson non saturées, nécessitent un agent d'extinction d'incendie qui non éteint non seulement l'incendie, mais qui procure en plus un effet de refroidissement.

L'extincteur est idéal pour une utilisation dans les restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite, les hôtels, les écoles, les aéroports et autres installations similaires.

Il sert de complément à un système automatique d'extinction d'incendie.

La source d'alimentation de l'équipement de cuisson doit être coupée par le système automatique d'extinction d'incendie pour faciliter le processus de suppression et permettre au milieu de cuisson de refroidir en dessous de sa température d'auto-inflammation.

### Description

L'extincteur K-GUARD est un extincteur en acier inoxydable attrayant, facile à utiliser et à entretenir.

L'agent extincteur à faible pH ANSULEX utilisé dans l'extincteur est une solution aqueuse spécialement formulée. Il a été développé pour aider à assurer une extinction rapide des flammes et la protection des combustibles chauds tels que les graisses de cuisson.



009101

### Codes

Conforme aux exigences en matière d'incendie de classe K (matériau de cuisson combustible) de la norme NFPA 10.

### Spécifications

Modèle n°	K01-3
Homologué UL/ULC	2-A:K
Capacité	6 l (1,6 gal.) d'agent à faible pH ANSULEX
Hauteur de l'extincteur	540 mm (21,25 po)
Largeur	241 mm (9,5 po)
Profondeur (diamètre)	178 mm (7 po)
Poids d'expédition	11,3 kg (25 lb)
Portée	2,4 m à 3,1 m (8 à 10 pi)
Temps de décharge	environ 45 secondes
Plage de température	-29 °C à 49 °C (-20 °F à 120 °F)
Support	Montage mural

### Informations de commande

Description	N° de pièce
K-GUARD modèle K01-3	434909 (UL/ULC)
Récipient de 6 l (1,6 gal)	451410
Agent de recharge à faible pH ANSULEX	

Les fiches techniques (FTSS) sont disponibles à l'adresse [www.ansul.com](http://www.ansul.com)

**Remarque :** Les valeurs métriques converties dans ce document sont fournies à titre de référence dimensionnelle uniquement et ne reflètent pas une mesure réelle.

ANSUL<sup>MD</sup>, K-GUARD et les noms de produits répertoriés dans ce document sont des marques et/ou des marques déposées. Leur utilisation non autorisée est strictement interdite.